


TECH 4ALL

Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL



Perfekte Installationen für begrenzten Raum.

Wir stellen vor: Der Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL – die perfekte Lösung für Salzwasser (Elektrolyse) Pools und gechlorte Pools mit begrenztem Platzbedarf, die eine hohe Desinfektionsleistung erfordern. Kompakt und leistungsstark, neben dem äußerst korrosionsbeständigen DUPLEX-Edelstahlgehäuse, ist der Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL darauf ausgelegt, eine umweltfreundliche Lösung für die Desinfektionsanforderungen Ihres Schwimmbadwassers zu bieten.

Einfache Installation und Wartung

Abgesehen davon, dass der Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL sehr effizient und leistungsstark ist, lässt er sich auf vielfältige

Weise einfach installieren und pflegen. Das Gehäuse besteht aus DUPLEX-Edelstahl und wird mit Ø63mm bis Ø50mm Anschlüssen sowie 1/2" weiblichen Gewindeeinsätzen geliefert.

Vorteile des Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL

- DUPLEX-Gehäuse, geeignet für die Verwendung in Salzwasser (Elektrolyse) Pools und gechlorten Pools;
- Ein eingebauter elektronischer Vorschaltgerät sorgt für eine gleichmäßige Stromversorgung;
- Bis zu 35% mehr UV-C-Ausbeute durch Reflexion durch das DUPLEX-Interieur;
- Mehrere Installationsmöglichkeiten für eine einfache Montage;
- Wird mit Ø63mm bis Ø50mm Anschlüssen und 1/2" weiblichen Gewindeeinsätzen geliefert;
- Hergestellt in den Niederlanden.

Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL Technisch



	40 W	75 W	130 W Amalgam
Model	BD02402	BD02752	BD03132
Typ	40 W	75 W	130 W
EAN	8714404040297	8714404040433	8714404040365
Empf. Durchfluss für 30 mJ/cm ²	11 m ³ /h	16 m ³ /h	22 m ³ /h
Max. Druck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Max. Durchfluss	23 m ³ /h	23 m ³ /h	23 m ³ /h
Durchmesser Einheit Ø	70 mm	70 mm	70 mm
Länge des Gerätes	100 cm	100 cm	100 cm
Durchmesser Einlass/Auslass Ø	63 mm / 50 mm / 1½"	63 mm / 50 mm / 1½"	63 mm / 50 mm / 1½"
Material des Gehäuses	DUPLEX	DUPLEX	DUPLEX
Elektronisches Vorschaltgerät	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Lampenleistung	40 W	75 W	130 W
Lampe	Lighttech T5 40W 4P	Lighttech T5 75W 4P	VGE T6 130W Amalgam 4P
Lebensdauer lampe	9.000 hours	9.000 hours	12.000 hours
Durchfluss Schalter	-	-	√
ETL zertifiziert	-	-	-
Gewicht	3,6 Kg	3,9 Kg	5,0 Kg
Menge volle Palette	30 pcs	30 pcs	30 pcs

Ersatzteile

A	E800901L	Lamp Lighttech T5 40W 4P-SE Base C
	E800902L	Lamp Lighttech T5 75W 4P-SE Base C
	F980008	Lamp VGE T6 130W Amalgam 4P Base M
B	QG015	Quartz Glass VSC 933 x 25 mm 40/75/80 W AM
	QG012	Quartz Glass VSC 920 x 30 mm 130/140 W AM
C	E800912	Set (3pcs) O-ring for quartz glass
D	EP040056	Electrics for BL Tech UV-C 4ALL 40W
	EP075080	Electrics for BL Tech UV-C 4ALL 75W
	EP130030	Electrics for BL Tech 4ALL UV-C 130W
E	H170053	Housing Blue Lagoon Tech UV-C Duplex / 4ALL 40/75/130W
F	B915000	Set (2pcs) 3-way connection blue 63 mm
	E800944	Set (2pcs) 3-way connection USA / UK 60½ mm
G	E800941	Set (2pcs) O-rings 3-way connection
H	F990115	Reduction piece 1,5" female threaded x 63mm out/ 50mm in ABS
I	B290006	Mounting bracket 75 mm PP Blue
K	B290010	Nut for end cap Blue Lagoon Tech UV-C
M	B290020	Reduction piece 63/63 mm 3/4" male threaded for flow switch
	B290021	Reduction piece 60.3/60.3 mm USA / UK 3/4" male threaded for flow switch
N	F990196BU	Closing lid black
Z	SP0073	Quartz Glass Stabilizer Replacement Kit

*Optional

V	B290177	Tapping saddle 50 x 3/4" male thread for flow switch
	B290170	Tapping saddle 63 x 3/4" male thread for flow switch
	B290176	Tapping saddle 75 x 3/4" male thread for flow switch

